



F A R O
C E R A M I C H E



CERAMICHE FARO S.p.A.
Strada Statale 467, N. 122/A - 42010 Veggia (RE) Italy

EN 14411

Tipo piastrelle di ceramica pressate a secco - monocottura - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA ZB

Serie – Articolo/i **CONTRADE**

Destinazione d'uso Pavimenti interni Rivestimenti di pareti interne

Utilizzi particolari

Note eventuali Prodotto non idoneo per controsoffittature.

| Caratteristica | Conformità alla norma/ Metodo di prova | Valori dichiarati |
|-------------------------|---|--|
| Resistenza al fuoco | Decisione 96/603/CEE e sue modifiche | A1fl A1 |
| Resistenza a flessione | EN ISO 10545-4 | S >1000 N per spessori \geq 7,5 mm R >22 N/mm ² per spessori \geq 7,5 mm |
| Scivolosità | B.C.R.A.(D.M. 236/89) | > 0,40 |
| --- | --- | --- |
| Resistenza all'attrito | | NPD |
| --- | --- | --- |
| Resistenza all'adesione | | NPD |
| --- | --- | --- |
| Cessione Piombo Pb | EN ISO 10545-15 | NPD |
| Cessione Cadmio Cd | EN ISO 10545-15 | NPD |