



**F A R O**  
C E R A M I C H E



**CERAMICHE FARO S.p.A.**  
*Strada Statale 467, N. 122/A - 42010 Veggia (RE) Italy*

**EN 14411**

Tipo piastrelle di ceramica pressate a secco - gres porcellanato - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA ZB

**Serie – Articolo/i** **ORACLE**

Destinazione d'uso Pavimenti interni ed esterni Rivestimenti di pareti interne ed esterne

Utilizzi particolari

Note eventuali Prodotto non idoneo per controsoffittature.

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl A1
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S >1300 N per spessori $\geq$ 7,5 mm R >35 N/mm <sup>2</sup> per spessori $\geq$ 7,5 mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	> 0,40
---	---	---
Resistenza all'attrito		NPD
Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Resiste
Resistenza all'adesione		NPD
Durabilità: gelo/disgelo	EN ISO 10545-12	Resiste
Cessione Piombo Pb	EN ISO 10545-15	NPD
Cessione Cadmio Cd	EN ISO 10545-15	NPD

Riferimento interno Dichiarazione di Conformità CE n. **019**  
(Data emissione: **01/12/2005**)