



**F A R O**  
C E R A M I C H E



**CERAMICHE FARO S.p.A.**  
*Strada Statale 467, N. 122/A - 42010 Veggia (RE) Italy*

**EN 14411**

Tipo piastrelle di ceramica pressate a secco - monocottura - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA ZB

**Serie – Articolo/i** **TERRE D'OTRANTO**

Destinazione d'uso Pavimenti interni Rivestimenti di pareti interne

Utilizzi particolari

Note eventuali Prodotto non idoneo per controsoffittature.

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl A1
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S >1000 N per spessori $\geq 7,5$ mm R >22 N/mm <sup>2</sup> per spessori $\geq 7,5$ mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	> 0,40
---	---	---
Resistenza all'attrito		NPD
---	---	---
Resistenza all'adesione		NPD
---	---	---
Cessione Piombo Pb	EN ISO 10545-15	NPD
Cessione Cadmio Cd	EN ISO 10545-15	NPD